Rostlos glücklich...

Teppich + Polster Reparaturset

Korrosionsschutz-Depot, Dirk Schucht
Friedrich-Ebert-Str. 12, D-90579 Langenzenn
Beratung: +49 (0) 9101 - 6801,
Bestellung: - 6845; Fax: - 6852
www.korrosionsschutz-depot.de

KORROSIONSSCHUTZ DEPOT®

Verabeitungshinweise

1. Vorbereitung

Säubern Sie gründlich die zu reparierende Stelle.

2. Farbauswahl

Mit Hilfe der Mischdose können Sie die benötigte Farbe zusammenmischen. Verwenden Sie hierzu die umseitige Farbmischtabelle zur Erstellung von geeigneten Farbtönen.

3. Verstärkungsstoff verwenden

Wenn die Schadstelle eine größere Vertiefung hat, so füllen sie diese mit gewöhnlichem Stoff wieder auf. Verteilen sie ihn gleichmäßig. Kleinere Schnitte und Abreibungen benötigen keine zusätzliche Verstärkung. Falls die Reparaturstelle größer als ein bis zwei Zentimeter ist muss der Verstärkungsstoff dahinter gelegt werden. Schneiden sie dazu ein Stück größer als die Flickstelle aus und setzen es dann von hinten unter dem Riss ein.

4. Füllen mit Kleber

Verwenden Sie nun den Spatel um die Flickstelle mit Kleber, so eben und gleichmäßig wie möglich, zu füllen. Auf keinen Fall “überfüllen“, weniger ist besser! Nach Möglichkeit sollte die Schadstelle nun so hoch sein wie der Rest.

5. Auftragen der Stoffflocken

Schütten sie dann die Stoffflocken auf den noch feuchten Kleber. Wenn bei hoher Luftfeuchtigkeit die Flocken zusammenkleben kann das Gitter verwendet werden, um die Flocken gleichmäßig zu verteilen. Mit Hilfe des Spatels die Flocken in den Kleber drücken und die benötigte Struktur nachbilden. Über Nacht trocknen lassen und sanft den Überschuss an Flocken wegpusten.

Hinweise

Bei der Reparatur von Velours, wie vorher beschrieben vorgehen. Nur müssen Sie hier beim Auftragen der Flocken das Gitter verwenden und diese dann nicht in den Kleber drücken, was eine Velourswirkung erzeugt.

Tipp

Wenn sie nicht den erwünschten Farbton erzielen oder Ihre Struktur nicht zu den Flocken passt, können Sie mit einer Rasierklinge ein wenig Stoff (bzw. Fasern) an einer versteckten Stelle entfernen. Diese können Sie dann als Ihre Stoffflocken verwenden und mit der Reparatur fortfahren.

Verbesserung der Reparatur

Professionelle Handwerker verbessern Ihre Reparatur wie folgt: Nach der Hauptreparatur benötigt man einen feinen Sprühkleber (z.B. ArtNr. HSK40).

Vor dem Reparaturende, die Flocken aufs Gitter legen und bereithalten. Tragen sie nun ein wenig Sprühkleber, aus größerer Entfernung, fein und gleichmäßig auf die Stelle und unmittelbare Umgebung auf. Danach die Flocken drauf geben. Dies ermöglicht einen guten Mischeffekt und kann zu besseren Reparaturergebnissen führen.

Bitte vor Anwendung auf der eigentlichen Flickstelle, diesen Vorgang immer erst an einem kleinen Stück Stoff üben. Sie können die Schadstelle auch öfters mit dem Sprühkleber einsprühen und wieder beflocken um eine wietere Verbesserung der Reparatur zu erzielen.

Farbmischtabelle

	Beginnen mit	Hinzufügen
pink	rot	Weiß
maroon	rot	schwarz oder braun
regal rot	rot	Blau
orange	gelb	Rot
gold	gelb	wenig rot oder braun
lime grün	gelb	blau/schwarz zum abdunkeln
grasgrün	gelb	blau und grün
olivegrün	grün	Gelb
hellgrün	grün	weiß/gelb
türkis grün	grün	Blau
flaschengrün	gelb	Blau
ananasgrün	grün	gelb/schwarz
türkisblau	blau	wenig grün
babyblau	weiß	Blau
wedgewoodblau	weiß	blau und Tropfen schwarz
königsblau	blau	schwarz und Tropfen grün
navy blau	blau	schwarz/ grün
french navy	blau	schwarz/grau
grau	weiß	Etwas schwarz
perlengrau	weiß	Etwas blau
goldenmustard	gelb	rot schwarz, etwas grün
beige	weiß	braun, gelb zum aufhellen
off weiß	weiß	braun oder schwarz
dunkelgrau	weiß	Schwarz
zitronengelb	gelb	weiß, etwas grün
butterscotch	gelb	weiß, braun, schwarz
forst,waldgrün	grün	Schwarz
emerald grün	gelb	grün/ weiß
avocado	gelb	schwarz/ braun
dunkellila	rot	blau/ schwarz
tomatenrot	rot	gelb/ braun
mandarinenorange	gelb	rot/ braun
burnt orange	weiß	orange/ braun
burgund	rot	braun.schwarz, gelb
raspberry	blau	weiß, rot
plum	rot	weiß, blau, schwarz
walnuss	gelb	rot, schwarz, weiß
honig	weiß	weiß, gelb, saddle braun
saddle braun	gelb	rot, schwarz, weiß